

# 品質証明書

## JA-78 ロックウールガスケット

(シックハウス対策済ダクト用ガスケット)

- ◇ ロックウール繊維をフェルト状に仕上げたガスケットです。
- ◇ 耐燃性有機バインダーにより繊維どうしを強固に結びつけているので飛散防止にも優れています。
- ◇ 軽量で扱いやすくシール性にも優れています。
- ◇ 国土交通大臣不燃材料認定 国住指第317号 NM-1997

### JA-78 ロックウールガスケット データー表

ロックウール繊維	78%	
グラスウール繊維	8%	
難燃パルプ	2%	
有機バインダー	12%	
比重	0.25	
引張強度	縦 2.0 kg/cm <sup>2</sup>	横 1.0 kg/cm <sup>2</sup>
使用温度	150°C以下	

※上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※上記使用温度は公的試験において60分間の強熱試験を行い、表面等への変色のないことを確認しました。

### JA-78 ロックウールガスケット規格表

厚み	幅	長さ	梱包入数	適合フランジ
5 mm t	15 mm	10m	60 巻	コーナーボルトフランジ用
4 mm t	25 mm	15m	40 巻	アングルフランジ L3×25 用(穴付)
4 mm t	30 mm	15m	32 巻	アングルフランジ L3×30 用(穴付)
4 mm t	40 mm	15m	24 巻	アングルフランジ L3×40 用(穴付)

※4 mmタイプアングルフランジ用の幅は呼称寸法のため、実寸はマイナス2 mmで仕上がっています。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号

TEL 043-259-9461(代)

FAX 043-259-9571