

品質証明書

フッ素樹脂製ダクトフランジガスケット JA-90 マシュロンテープ

- ◇ フッ素樹脂 (PTFE 100%) を楕円型のマシュマロ状に加工し、粘着加工を施したフリーサイズのガスケットです。
- ◇ 化学安定性に優れ、ほとんどの薬品に対応できる万能ガスケットです。
- ◇ 気体・液体を汚染させることがなく、クリーンルーム・食品・製薬・医療関係にも最適です。
- ◇ 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 (昭和 34 年厚生省告示第 370 号) に適合しています。
(証明書No. : T60000267J001)

項目	物 性 値	
化 学 名	ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 100%	
使 用 温 度	-100℃~+260℃	
融 点	327℃	
圧 力	気 体	20kgf/cm ² (1.96MPa)
	液 体	50kgf/cm ² (4.9MPa)
耐 薬 品 性	耐酸、耐アルカリ、耐有機溶剤	

※使用温度はフッ素樹脂 (PTFE) の一般的な性質による表示です。

※溶融アルカリ金属と高温のフッ素、三フッ化塩素には侵されるため、使用しないで下さい。

粘 着 部 分 物 性 値	
基 材	不 織 布
粘 着 剤	アクリル系粘着剤
剥 離 紙	シリコーン系剥離紙
テ ー プ 厚 さ	0.1 (mm)
粘 着 力	3.5 (N/10mm)

最 小 締 付 力	M-3	4.9N・m
	M-6	7.35N・m
	M-9	9.8N・m
	M-12	9.8N・m

※上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

サイズ呼称	厚 み	幅	長 さ	入 数
M-3	1.5mmt	3mm	30m	10 巻
M-6	3mmt	6mm	15m	10 巻
M-9	5mmt	9mm	8m	10 巻
M-12	6mmt	12mm	5m	10 巻

年 月 日

 株式会社 **ジャパンイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571