

プレキャン品質証明書 (GGタイプ)

型式	PT-200GG	PT-250GG	PT-300GG
型式	PF-200GG	PF-250GG	PF-300GG
型式	PTF-200GG	PTF-250GG	PTF-300GG

・キャンバス部分材質：JA-102 ガラスクロス片面アルミ箔付を二重縫製加工

厚さ (mm)	0.7	
密度 (本/25 mm)	たて	48±2
	よこ	22±2
質量 (g/m ²) (ガラスクロス+アルミ箔+接着剤)	614±42	
アルミ箔 (ミクロン)	9	
耐折強度 (回)	9,000	
使用温度	150℃以下	
国土交通大臣 不燃材料認定番号	国住指第 1102 号 NM-1458	

※ 上記使用温度は公的試験場において 60 分間の強熱試験を行い、表面のアルミニウム箔の剥離がないことを確認しました。

・フランジ部分材質：ガルバリウム鋼板製

厚さ (mm)	0.5±0.06	
規格	JIS G3321 SGLCC	
めっき付着量 (両面) (付着量表示記号 AZ-150-SG)	三点法	150 (g/m ²)
	一点法	130 (g/m ²)
めっき厚さ	0.054 (mm)	

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**
〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571