

# プレキャン品質証明書 (GWタイプ)

型式	PT-200GW	PT-250GW	PT-300GW
型式	PF-200GW	PF-250GW	PF-300GW
型式	PTF-200GW	PTF-250GW	PTF-300GW

・キャンバス外面部分材質：JA-102 ガラスクロス片面アルミ箔付

厚さ (mm)	0.7	
密度 (本/25 mm)	たて	48±2
	よこ	22±2
質量 (g/m <sup>2</sup> ) (ガラスクロス+アルミ箔+接着剤)	614±42	
アルミ箔 (ミクロン)	9	
耐折強度 (回)	9,000	
使用温度	150℃以下	
国土交通大臣 不燃材料認定番号	国住指第 1102 号 NM-1458	

※ 上記使用温度は公的試験場において 60 分間の強熱試験を行い、表面のアルミニウム箔の剥離がないことを確認しました。

・キャンバス内面部分材質：JA-306 柯イトターポリン (両面塩ビ樹脂コーティングポリエステルクロス)

厚さ (mm)	0.42	
質量 (g/m <sup>2</sup> )	490±10%	
引張強度 (常温時)	たて	1023 以上 (N/30 mm)
	よこ	926 以上 (N/30 mm)
使用温度	80℃以下	
表面材	難燃性塩化ビニール (白色)	

※ 上記の使用温度は社内試験において 24 時間の強熱試験を行い、伸縮率が 3%以内であることを確認しました。

・フランジ部分：ガルバリウム鋼板製

厚さ (mm)	0.5±0.06	
規格	JIS G3321 SGLCC	
めっき付着量 (両面) (付着量表示記号 AZ-150-SG)	三点法	150 (g/m <sup>2</sup> )
	一点法	130 (g/m <sup>2</sup> )
めっき厚さ	0.054 (mm)	

※上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号  
TEL 043-259-9461(代)  
FAX 043-259-9571