

プレキャン品質証明書 (PV タイプ)

型式	PT-200PV	PT-250PV	PT-300PV
型式	PF-200PV	PF-250PV	PF-300PV
型式	PTF-200PV	PTF-250PV	PTF-300PV

・キャンバス部分材質：JA-301 両面塩ビ樹脂コーティングクロス二重

厚さ (mm)	0.45	
使用樹脂他	ガラス基布両面塩ビ加工クロス防炎処理	
重量 (g/m ²)	650±10%	
引張強度 (常温時)	たて	184 (kgf/25 mm)
	よこ	140 (kgf/25 mm)
使用温度	80°C以下	
耐水性能	100 cm以上 (JIS L1079 A法)	
表面材	難燃性塩化ビニール (シルバーグレー色)	
縫製方法	ウェルダー加工	


※ 上記使用温度は公的試験場において 24 時間の強熱試験を行い、伸縮率が 3%以内であることを確認しました。

・フランジ部分材質：ガルバリウム鋼板製

厚さ (mm)	0.5±0.06	
規格	JIS G3321 SGLCC	
めっき付着量 (両面) (付着量表示記号 AZ-150-SG)	三点法	150 (g/m ²)
	一点法	130 (g/m ²)
めっき厚さ	0.054 (mm)	

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461 (代)
FAX 043-259-9571