

プレキャン品質証明書 (FS タイプ)

型式 PT -200 FS PT -250 FS
型式 PF -200 FS PF -250 FS
型式 PTF-200 FS PTF-250 FS

・キャンバス部分材質：JA-300 フネンクロスシルバー二重

厚さ (mm)	0.4	
使用樹脂他	ガラス基布両面合成樹脂加工クロス防炎・防汚処理	
重量 (g/m ²)	595±10%	
引張強度 N (kgf) / 3 cm	たて	2,200 (224)
	よこ	1,800 (184)
引裂強度 (N)	たて	110
	よこ	85
縫製方法	ウェルダー加工	
熱的性能	120°C	
色調	グレー	
国土交通大臣 不燃材料認定番号	国住指第 3874 号 NM-3067	
耐候性能	500 時間 異常なし	

- ※ 上記データは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。
※ 上記熱的性能表示は社内試験において 24 時間の強熱試験を行ない、伸縮率が 1% 以内であることを確認しました。
※ 上記耐候性能は公的試験場において光源により暴露試験及び水噴霧試験を行ない、異常のないことを確認しました。

・フランジ部分材質：ガルバリウム鋼板製

厚さ (mm)	0.5±0.06	
規格	JIS G3321 SGLCC	
めっき付着量 (両面) (付着量表示記号 AZ-150-SG)	三点法	150 (g/m ²)
	一点法	130 (g/m ²)
めっき厚さ	0.054 (mm)	

- ※ 上記データは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**
〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571