

点検扉 ボンデ鋼板製仕様書(耐圧力値)

種類	型式	ケーシング 穴明け寸法	有効寸法 mm×mm	外径寸法 (W×H)	耐圧力値 (Pa)	
外 開 型	正方形 タイプ	JA-3030	300×300	265×265	325×325	0～-1000
		JA-3535	350×350	315×315	375×375	
		JA-4040	400×400	365×365	425×425	
		JA-4545	450×450	415×415	475×475	
		JA-5050	500×500	465×465	525×525	
		JA-6060	600×600	565×565	625×625	
	長方形 タイプ	JA-2531	250×310	215×275	275×335	0～-1000
		JA-3651	360×510	325×475	385×535	
		JA-4156	410×560	375×525	435×585	
		JA-4560	450×600	415×565	475×625	0～-800
		JA-5171	510×710	475×675	535×735	
		JA-6090	600×900	565×865	625×925	
		JA-6790	670×900	635×865	695×925	
	内 開 型	正方形 タイプ	JB-3030	300×300	265×265	325×325
JB-3535			350×350	315×315	375×375	
JB-4040			400×400	365×365	425×425	
JB-4545			450×450	415×415	475×475	
JB-5050			500×500	465×465	525×525	
JB-6060			600×600	565×565	625×625	+800～0
長方形 タイプ		JB-2531	250×310	215×275	275×335	+1000～0
		JB-3651	360×510	325×475	385×535	
		JB-4156	410×560	375×525	435×585	
		JB-4560	450×600	415×565	475×625	+800～0
		JB-5171	510×710	475×675	535×735	
		JB-6090	600×900	565×865	625×925	
		JB-6790	670×900	635×865	695×925	

(注) 標準品はSECC(ボンデ鋼板)製となります。

上記耐圧力値は保証値ではありません。取付状況により、数値が下がる場合があります。