



	型式	ケーシング穴開け寸法	有効寸法 mm × mm	外径寸法 (W × H)	保温枠を使用する場合 のケーシング穴開け寸法
正方形タイプ	鍵付-JB-3030	300 × 300	265 × 265	325 × 325	325 × 325
	鍵付-JB-3535	350 × 350	315 × 315	375 × 375	375 × 375
	鍵付-JB-4040	400 × 400	365 × 365	425 × 425	425 × 425
	鍵付-JB-4545	450 × 450	415 × 415	475 × 475	475 × 475
	鍵付-JB-5050	500 × 500	465 × 465	525 × 525	525 × 525
	鍵付-JB-6060	600 × 600	565 × 565	625 × 625	625 × 625
長方形タイプ	鍵付-JB-2531	250 × 310	215 × 275	275 × 335	275 × 335
	鍵付-JB-3651	360 × 510	325 × 475	385 × 535	385 × 535
	鍵付-JB-4156	410 × 560	375 × 525	435 × 585	435 × 585
	鍵付-JB-4560	450 × 600	415 × 565	475 × 625	475 × 625
	鍵付-JB-5171	510 × 710	475 × 675	535 × 735	535 × 735
	鍵付-JB-6090	600 × 900	565 × 865	625 × 925	625 × 925
	鍵付-JB-6790	670 × 900	635 × 865	695 × 925	695 × 925

- ※ 鍵(番号)は全て同一番号(同一キー)となりますが、複数台にてご注文の場合の鍵番号違いは御相談願います。
- ※ 鍵の位置はすべてドアハンドルより115mm下部になります。(JB-6090・6790を除く)
- ※ 6090以上のサイズはハンドル2ヶ所付となり、鍵は中央部分の取付けとなります。
- ※ 鍵の抜き差しは施錠時のみ可能です。
- ※ 屋内仕様のため屋外での使用には適しません。

鍵付 ボンデ鋼板 内開型 点検扉						
開き勝手は、左右兼用型です						
型式	鍵付-JB-〇〇〇〇			株式会社 ジャパンアイビック		
承認	検図	製図	設計	尺度	FREE	図番
		有山	相原			2012-10-1890