

コーナーピース J シリーズ 品質証明書

コーナーピース J4-S 型 (J-4 型)

型 式	材 質	板 厚	共板フランジ 適応幅	入 数
J4-S 型	SGHC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.6t	30.5 mm	200 ケ
SUS-J4-S 型	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.2t	30.5 mm	200 ケ
AZ-J4-S 型	ガルバリウム鋼板 JIS G 3321 溶融 55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板	1.6t	30.5 mm	200 ケ
SZ-J4-S 型	高耐食溶融めっき鋼板 JIS G 3323 (耐食性能 JIS Z 2371・2000 時間)	1.6t	30.5 mm	200 ケ
PV-J4-S 型	高耐食溶融めっき鋼板 JIS G 3323 +アクリル樹脂系エポキシ焼付塗装	1.6t	30.5 mm	200 ケ

コーナーピース J1-S 型 (J-1 型)

型 式	材 質	板 厚	共板フランジ 適応幅	入 数
J1-S 型	SGHC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.6t	31.0 mm	200 ケ
SUS-J1-S 型	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.2t	31.0 mm	200 ケ

コーナーピース J-3 型 (孔なし)

型 式	材 質	板 厚	共板フランジ 適応幅	入 数
J-3 型	SGHC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.6t	30.5 mm	200 ケ

コーナーピース J-5 型 (短尺)


型 式	材 質	板 厚	共板フランジ 適応幅	入 数
J-5 型	SGHC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.6t	30.5 mm	250 ケ

溶接ダクト用コーナーピース

型 式	材 質	板 厚	共板フランジ 適応幅	入 数
溶接ダクト用 SGCC	SGHC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.6t	29.5 mm	200 ケ
溶接ダクト用 SUS304	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.5t	29.5 mm	200 ケ
溶接ダクト用 高耐食溶融 めっき	高耐食溶融めっき鋼板 (ZAM 又はスーパーダイマ)	1.6t	29.5 mm	200 ケ

※溶融亜鉛めっき鋼板・ガルバリウム鋼板・高耐食溶融めっき鋼板はクロムフリー鋼板になります。
※共板フランジ適応幅は共板フランジの内寸挿入幅となります。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461 (代)
FAX 043-259-9571