コーナーピースＪシリーズ　品質証明書

コーナーピース J4-S 型（J-4 型）

型　式	材　質	板　厚	共板フランジ適応幅	入　数
J4-S 型	SGHC JIS 3302 亜鉛めっき鋼板	1.6t	30.5 ㎜	200 ヶ
SUS-J4-S 型	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.2t	30.5 ㎜	200 ヶ
AZ-J4-S 型	ガルバリウム鋼板　JIS G 3321 溶融 55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板	1.6t	30.5 ㎜	200 ヶ
SZ-J4-S 型	高耐食溶融めっき鋼板　JIS G 3323 （耐食性能　JIS Z 2371・2000 時間）	1.6t	30.5 ㎜	200 ヶ
PV-J4-S 型	高耐食溶融めっき鋼板　JIS G 3323 ＋アクリル樹脂系エポキシ焼付塗装	1.6t	30.5 ㎜	200 ヶ

コーナーピース J1-S 型（J-1 型）

型　式	材　質	板　厚	共板フランジ適応幅	入　数
J1-S 型	SGHC JIS 3302 亜鉛めっき鋼板	1.6t	31.0 ㎜	200 ヶ
SUS-J1-S 型	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.2t	31.0 ㎜	200 ヶ

コーナーピース J-3 型（孔なし）

型　式	材　質	板　厚	共板フランジ適応幅	入　数
J-3 型	SGHC JIS 3302 亜鉛めっき鋼板	1.6t	30.5 ㎜	200 ヶ

コーナーピース J-5 型（短尺）

型　式	材　質	板　厚	共板フランジ適応幅	入　数
J-5 型	SGHC JIS 3302 亜鉛めっき鋼板	1.6t	30.5 ㎜	250 ヶ

溶接ダクト用コーナーピース

型　式	材　質	板　厚	共板フランジ適応幅	入　数
溶接ダクト用 SGCC	SGHC JIS 3302 亜鉛めっき鋼板	1.6t	29.5 ㎜	200 ヶ
溶接ダクト用 SUS304	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.5t	29.5 ㎜	200 ヶ
溶接ダクト用 高耐食溶融めっき	高耐食溶融めっき鋼板 （ZAM 又はスーパーダイマ）	1.6t	29.5 ㎜	200 ヶ

※溶融亜鉛めっき鋼板・ガルバリウム鋼板・高耐食溶融めっき鋼板はクロムフリー鋼板になります。
※共板フランジ適応幅は共板フランジの内寸挿入幅となります。

年　　月　　日

株式会社ジャパンアイビック
〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL　043-259-9461㈹
FAX　043-259-9571

2409-13-1990