

ダクトクリップ JC シリーズ 品質証明書

ダクトクリップ JC-2 型

型 式	材 質	板 厚	適応板厚	入 数
JC-2 型	SGCC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.0t	0.5t~1.0t	200 ケ
SUS-JC-2 型	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.0t	0.5t~1.0t	200 ケ
AZ-JC-2 型	ガルバリウム鋼板 JIS G 3321 溶融 55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板	1.0t	0.5t~1.0t	200 ケ
SZ-JC-2 型	高耐食溶融めっき鋼板 JIS G 3323 (耐食性能 JIS Z 2371・2000 時間)	1.0t	0.5t~1.0t	200 ケ
PV-JC-2 型	高耐食溶融めっき鋼板 JIS G 3323 +アクリル樹脂系エポキシ焼付塗装	1.0t	0.5t~1.0t	200 ケ

ダクトクリップ JC-4 型(厚板用)

型 式	材 質	板 厚	適応板厚	入 数
JC-4 型	SGCC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.2t	0.8t~1.2t	200 ケ
AZ-JC-4 型	ガルバリウム鋼板 JIS G 3321 溶融 55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板	1.2t	0.8t~1.2t	200 ケ

ジョイントピース JP-1 型

型 式	材 質	板 厚	共板フランジ 適応幅	入 数
JP-1 型	SGHC JIS 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	1.6t	30.5 mm	500 ケ
SUS-JP-1 型	SUS 304 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板	1.5t	30.5 mm	500 ケ
AZ-JP-1 型	ガルバリウム鋼板 JIS G 3321 溶融 55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板	1.6t	30.5 mm	500 ケ

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571