

品質証明書

PE-5030 フレキバンド (樹脂製保温フレキ用バンド)

厚 さ	1 mm (+3% -0%)	
幅	50 mm (+3% -0%)	
標準長さ	30m	
取 付 孔	ボルト孔	12 mm×9 mm (楕円形)
	釘 孔	3.5mmφ
材 質	高密度ポリエチレン (バージン材)	
添加剤	紫外線吸収剤・光安定剤等	
色 調	シルバーグレー色 及 黒色	
引張強度 (孔あり)	672.5N/50 mm (68.6 kg f/50 mm) ※1	
許容荷重	32.5 kg (静荷重)	
使用温度	-10°C~+80°C (融点 133°C)	
梱包入数	1 巻 (内箱) 10 巻 (中箱) 20 巻 (外箱)	


※ 上記※1 は社内試験により計測した数値です。

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ PE-5030 フレキバンドは紫外線吸収剤等の安定剤を添加していますが屋内仕様のため、屋外又は直射日光等が当たる場所での使用には適しません。

※ PE-5030 フレキバンドに塗装を施すのはやめてください。塗料の溶剤等による強度変化をおこす場合があります。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571