

安全データシート (SDS)

作成日 2005年3月8日
改訂日 2017年2月23日

1. 化学品（製品）及び会社情報

製品名 : JA-205 シリカ処理クロス片面アルミ箔付
会社名 : 株式会社ジャパンアイビック
会社住所 : 〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
担当部門 : 開発営業部
電話番号 : 043-259-9461
FAX番号 : 043-259-9571
緊急連絡先 : 043-259-9461
推奨用途 : 空調用たわみ継手材料／一般工業用
整理番号 : 0004

2. 危険有害性の要約

分類の名称 : 分類基準に該当しない
危険性 : なし
有害性 : 知見なし
環境影響 : 知見なし

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物
化学名 : 高ケイ酸ガラス繊維＋合成ゴム系接着剤
＋樹脂系接着剤＋アルミニウム金属箔

成分および含有量

: 高ケイ酸ガラス繊維	95.0～96.0%
: 合成ゴム系接着剤	1.9～2.0%
: 樹脂系接着剤	1.9～2.0%
: アルミニウム金属箔	0.8～1.2%

構造式 : 高ケイ酸ガラス繊維 非晶質網目構造

官報公示整理番号 : 化審法・安衛法 該当なし
国連分類及び国連番号 : 該当なし

4. 応急措置 当製品の樹脂くず並び繊維くずを想定して

目に入った場合 : こすらずに15分以上水で洗浄し、必要に応じて医者の診察を受ける。
皮膚に付着した場合 : 水で洗浄する。
吸入した場合 : 多量に吸入した場合は、医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合 : 多量に飲み込んだ場合は、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消火方法 : 空気呼吸器を着用して消火にあたる。
消火剤 : 散水、ドライケミカル、泡、炭酸ガス

6. 漏出時の措置

: 漏出しないため必要なし

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い：取り扱い場所周辺の火気使用を禁じ、静電気、衝撃火花などによる着火源が生じないように注意をする。

：直接口に入れたりしない。

：摩擦などによる静電気ショックや静電気障害に注意する。

：出来るだけ常温で使用する。高温時に伸縮して変形することがあり、また低温時には硬くなり衝撃で破損する場合がある。

：輸送あるいは保管時、荷崩れ防止策を講じるようにする。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬ怪我をする事がある。

保管：直射日光、水濡れ、急激な温度変化を避け、火気源の無い場所に保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度：規定なし

許容濃度：規定なし

設備対策：必要なし

保護具：必要なし

9. 物理的及び化学的性質

外観：アルミニウム金属被膜

臭気：殆どなし

比重：データなし

融点：データなし

10. 安定性及び反応性

引火性：データなし

発火点：データなし

爆発限界：データなし

可燃性：あり（接着剤）

安定性・反応性：通常の手扱いにおいて安定

11. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

：知見なし

12. 環境影響情報

：知見なし

13. 廃棄上の注意

：埋め立てる場合は、[産廃業の処理および清掃に関する法律]に従って処理する。

：公認の産業廃棄物業者、もしくは地方公共団体がその処理を行なっている場合は、その団体に委託して処理する事も出来る。

14. 輸送上の注意

：特にないが、取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

15. 適用法令

：知見なし

16.その他の情報

本資料の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、内容は新しい知見により改訂されることがあります。また、記載の注意事項は通常取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご使用ください。

本資料の記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

この危険有害性情報は、工業的用途について一般的な取り扱い等を前提に作成したものです。従って、実際の取り扱い等においては、ここに記載した危険有害性情報を参考にし、十分な注意の上取り扱ってください。
