

品質証明書

JA-300 フネクロスシルバー

(シックハウス対策済空調用クロス)

◇JA-300 フネクロスシルバーは、ガラスクロス両面に合成樹脂をコーティング加工し、防炎処理及び防汚処理を施していますので、強度が強く防水性・発塵性・防汚性に優れ、不燃材料認定を取得したたわみ継手用クロスです。

厚さ (mm)	0.4	
使用樹脂他	ガラス基布両面合成樹脂加工クロス防炎・防汚処理	
重量 (g/m ²)	595±10%	
引張強度 N (kgf) / 3 cm	たて	2,200 (224)
	よこ	1,800 (184)
引裂強度 (N)	たて	110
	よこ	85
幅 (mm)	1,000	
標準長さ (m)	50	
熱的性能	120℃	
色調	グレー	
国土交通大臣 不燃材料認定番号	国住指第 3874 号 NM-3067	
耐候性能	500 時間 異常なし	

- ※ 上記データは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。
- ※ 上記熱的性能表示は社内試験において 24 時間の強熱試験を行ない、伸縮率が 1% 以内であることを確認しました。
- ※ 上記耐候性能は公的試験場において光源により暴露試験及び水噴霧試験を行ない、異常のないことを確認しました。

年 月 日