

シックハウス対策済の新しいシーリング材です

ニトリルシーラー

(シックハウス対策済ダクト用ニトリルゴム系シーリング材)

- ニトリルシーラーは、空調ダクトのコーナー部、ハゼ折り部のシール材です。
- 国土交通省共通仕様書に記載されたニトリルゴム系のシール材です。
- 亜鉛鉄板・冷間圧延鋼板・アルミニウムなどに優れた接着性を示し、硬化後も柔軟性を保ちますので共板ダクトのシール及び搬入時、取り付け後もひび割れを防ぎます。

物 性

主成分／ニトリルゴム

性 状／ペースト状

固形分／60%

溶 剤／MEK (メチルエチルケトン)

比 重／0.9

性 能

タックフリータイム／5分

剥離強度／7kg／25mm

スランプ／4mm

耐熱性／異常なし (160℃／2時間)

ダクト用柔軟タイプ
シーリング材



上記の製品は原料、工程中において
下表の物質を使用しておりません。

ホルムアルデヒド
フタル酸ジ-n-エチルヘキシル
トルエン
クロルピリホス
キシレン
テトラデカン
パラジクロロベンゼン
ノナール
エチルベンゼン
ダイアジノン
スチレン
アセトアルデヒド
フタル酸ジ-n-ブチル
フェノブカルプ

ニトリルシーラーシックハウス対策品規格表

内 容 量／150ml (チューブ1本当り)

梱包入数／50本

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代) FAX 043-259-9571

※上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。