

# 品質証明書

## AL-50 空調用アルミテープ (シックハウス対策済みダクト用アルミテープ)

### 材料構成

アルミニウム箔	軟質アルミニウム箔 JIS H4160(アルミニウム及アルミニウム合金箔)
	純度:99.3%以上
	平均厚さ:0.05 mm
	重量:132.5g/m <sup>2</sup>
粘着剤	合成樹脂系粘着剤(無溶剤型粘着剤)
剥離紙	シリコン系片面剥離紙

### 物性基準値

試験項目	物性値	規格値
テープ厚さ mm	0.080	0.075~0.090
粘着力 N/10 mm	5.29	3.10 以上
ボールタック ボールNo.	27	24 以上
保持力 落下時間(分)	1240	60 以上

### 用途・特長

推奨使用温度範囲	0°C~100°C
用途	空調ダクトシール・保温材目地
特長	環境配慮型無溶剤粘着剤使用

### AL-50 空調用アルミテープ規格表

幅	長さ	梱包入数
50 mm	50m	30 巻
75 mm	50m	20 巻

- ※ ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆
- ※ 認定番号 MFN-2857
- ※ 試験方法は JIS Z 0237 による。
- ※ 規格値は弊社における規格値です。
- ※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

年 月 日