

品質証明書

フルトーシーリングSTダクト 黒・黄 (ダクト用自己融着性非加硫ブチルゴムシーリング)

- ・黒：汎用、一般換気、トイレ及浴室ダクト用
- ・黄：難燃性、台所ガスレンジ用
- ・フルトーシーリングSTダクトの特徴
 - 自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
 - 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
 - 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
 - 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
 - フルトーシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
 - 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。


試験項目	単位	規格値	黒色測定値	黄色測定値
厚さ	mm	1.0±0.1	0.98	1.01
幅	mm	40±1	40	40
長さ	m	5以上	5.16	5.12
引張強さ	N/cm ²	9.8以上	24.52	26.92
伸び	%	400以上	400以上	400以上
加熱変形率	%	60±10	60	57
垂れ試験	mm	3以下	0.35	0.25
吸水率	%	1以下	0.28	0.20
体積抵抗率	Ωcm	1×10 ¹⁵ 以上	3.8×10 ¹⁶	3.8×10 ¹⁶
加熱減量	%	2以下	0.49	0.40
粘着力	N/cm ²	9.8以下	17.52	21.50
耐熱温度	°C		80°C(一般ダクト用)	80°C(レンジダクト用)

標準サイズ

色	厚さ	幅	長さ	梱包入数
黒	1mm t	40mm	5m 巻	30巻入
黄	〃	40mm	5m 巻	30巻入
黒	〃	70mm	5m 巻	18巻入
黄	〃	70mm	5m 巻	18巻入

※ 上記のデータ等は古藤工業株式会社より提供された、実測値に基づく資料により作成したものであり、保証値ではありません。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571