

品質証明書

コーナーボルトフランジ用ガスケット JA-01 ネオプレンスポンジ

- ◇ コーナーボルトフランジ用に開発されたネオプレンスポンジは、耐熱・耐候性に優れ、特に高いシール性が得られます。
- ◇ 単独気泡なので水・空気を通しません。また、耐薬品性に優れ、酸・アルカリ・油などにも侵されません。

JA-01 ネオプレンスポンジの特性

項目	単位	物性値
引張強度	Kg f / cm ²	5.3
伸び率	%	230
硬度	HS (ASKER C)	10
比重		0.10
使用温度	°C	100 以下
圧縮回復率	% (50%圧縮)	96% (1 時間保持・解除後 10 分)
耐燃性	UL 94HF-1	自己消火性
主成分		合成ゴム他

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ 上記使用温度は公的試験において 24 時間の強熱試験を行い、伸縮率が 10% 以下であることを確認しました。

JA-01 ネオプレンスポンジ規格表

厚み	幅	長さ	梱包入数
5 mm t	10 mm	1 m	1,000 本入
5 mm t	15 mm	1 m	1,000 本入

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461 (代)
FAX 043-259-9571