

品質証明書

アングルフランジ用ガスケット JA-02 ネオプレンスポンジ

- ◇ アングルフランジ用ネオプレンスポンジは、耐燃・耐候性に優れています。
- ◇ 単独気泡なので水・空気を通しません。また耐薬品性に優れ、酸・アルカリ・油などにも侵されませんのでクリーンルーム等に適しています。

JA-02 ネオプレンスポンジの特性

項目	単位	物性値
引張強度	kg f/cm ²	10.2
伸び率	%	200
硬度	HS (ASKER C)	24
比重		0.21
使用温度	℃	100 以下
吸水率	g/cm ³	0.01
耐燃性	UL94HF-1	自己消火性
主成分		合成ゴム他

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ 上記の使用温度は公的試験において 24 時間の強熱試験を行い、伸縮率が 10% 以下であることを確認しました。

JA-02 ネオプレンスポンジ規格表

厚み	幅	長さ	梱包入数	適合フランジ
3 mm t	25 mm	1m	500 本	アングルフランジ L3×25 用
3 mm t	30 mm	1m	400 本	アングルフランジ L3×30 用
3 mm t	40 mm	1m	300 本	アングルフランジ L3×40 用

※上記サイズ表の幅表示は呼称寸法のため、実寸はマイナス 2mm で仕上がっています。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号

TEL 043-259-9461 (代)

FAX 043-259-9571