

品質証明書

吹出口及び点検扉用ガスケット JA-11 エヌビーフォーム

◇ ニトリルゴム系のスポンジガスケットで、吹出口及び点検扉の額縁面に使用するガスケットです。

| 項目 | 物性値 |
|------|------------------------------------|
| 粘着剤 | アクリル樹脂系粘着剤 |
| 使用温度 | -40℃～100℃ |
| 熱的性能 | UL94HF-1（自己消化性） |
| 硬度 | 10 HS (ASKER C) |
| 比重 | 0.1 |
| 引張強度 | 27 (2.7) N [kgf] /c m ² |
| 伸び率 | 156% |
| 色相 | 黒色 |
| 主成分 | NBR・PVC 相溶性発泡体（単独気泡） |


※ 上記データは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ JA-11 エヌビーフォームは JA-12 スポンジガスケット（国土交通大臣不燃材料認定品）と同材質です。

JA-11 エヌビーフォーム規格表

| 厚み | 幅 | 長さ | 梱包入数 |
|--------|-----|----|----------|
| 8.5mmt | 8mm | 1m | 1,000 本入 |

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号

TEL 043-259-9461(代)

FAX 043-259-9571