



保温フレキ用バンド

アルミ製フレキバンドAL-5030
樹脂製フレキバンドPE-5030

 株式会社 **ジャパンアイビック**

PE-5030 保温フレキ用バンド


合成樹脂製保温フレキシブルダクト用

- バンド幅は補強線間隔 40mm幅にも対応可能な 50mm幅を採用しました。
- グレー色・シルバー色どちらのフレキシブルダクトにも合うシルバーグレー色です。
- ポリエチレン製のため軽く、引張強度・耐折れ強度も高い数値を維持しています。
- 30mmピッチにて、ボルトホール 12mm×9mm楕円形とサービスホール 3.5mmφ（釘穴）付です。
- ダクトサイズに合わせて自由に切って使用できるフリーサイズです。



材質	高密度ポリエチレン
サイズ	1mm t×50mm幅 ×30m 巻
入数	20巻入（外箱）・10巻入（中箱）・1巻入（引出しやすい内箱）

⑨保温フレキシブルダクト以外には使用しないで下さい。



品名	PE-5030 フレキバンド		
材質	厚さ	幅	L寸
高密度ポリエチレン	1mm	50mm	30m



 **株式会社 ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
 TEL 043-259-9461(代)
 FAX 043-259-9571

販売店