

JA-40

シリコンスポンジ

片面粘着付 ダクトフランジ用ガスケット

●シリコンゴムの発泡体で片面に粘着加工を施したダクトフランジ用ガスケットです。

●耐薬品性・耐燃性・耐油性・防水性に優れています。

優れた低伸縮性!!

●加熱による伸縮率が極めて低く特に温度の高くなる厨房排気ダクト及びクリーンルーム、病院施設内の薬品等の換気ダクトにも適しています。

●食品衛生法、食品、添加物等の規格基準に適合しています。

JA-40 シリコンスポンジの特性

品名	シリコンスポンジ
色相	弁柄色 (レンガ色)
硬度	20°
加熱伸縮率	-0.67% (180℃・24時間)
伸び率	320%
使用温度	-60℃~+200℃
耐熱性	難燃性
性能他	耐薬品性
食品衛生法試験	No. T-16000305J001
粘着剤	シリコン系粘着剤・粘着力 8.75 (N/20mm) アクリル系粘着剤・粘着力 8.59 (N/20mm)

※上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

JA-40 シリコンスポンジの規格表

厚み	幅	長さ	梱包人数
5mmt	10mm	100m巻	100mリール巻×1巻 (大箱4巻入)
5mmt	15mm	70m巻	70mリール巻×1巻 (大箱4巻入)



〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代) FAX 043-259-9571

販売店