



〈主仕様〉

- ・標準の駆動軸はW×H(ダクト断面積)が1.5m²まで1本です。
- ・表面処理:マリンシルバー塗装仕上げ

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取り付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

9	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	テフロンコーティング
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn ϕ 13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6

番号	名 称	材 質	備 考
モーターダンパー 角型 外連結 共板式	(角) MD		尺度 日付 製図 N.T.S '02.4.08
低圧ダクト仕様			監修



株式会社 三功工業所

承認

検査

小玉

図番

R-M00C246