



<主仕様>

- 標準の駆動軸はW×H(ダクト断面積)が1.5㎡まで1本です
- 表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

| | ダクト寸法 | 形鋼寸法 |
|----|-------------|----------|
| 長辺 | 750以下 | L25×25×3 |
| | 750を超え1500 | L30×30×3 |
| | 1500を超え2200 | L40×40×3 |
| | 2200を超える | L40×40×5 |

| 9 | 保護カバー | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | |
|----|-------|-----------|----------------------|--------------|
| 8 | フランジ | 一般構造用圧延鋼材 | SS400 JIS G 3101 | |
| 7 | ストッパー | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | |
| 6 | 連結板 | ステンレス鋼板 | SUS430J1L JIS G 4304 | |
| 5 | 連結金具 | ステンレス鋼板 | SUS430J1L JIS G 4304 | |
| 4 | 軸受 | 銅合金棒 | C3602BD JIS H 3250 | テフロンコーティング |
| 3 | 軸 | みがき棒鋼 | SGD400 JIS G 3123 | Ep-Fe/Zn φ13 |
| 2 | 可動羽根 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | t1.6 |
| 1 | ケーシング | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | t1.6 |
| 番号 | 名称 | 材 質 | | 備 考 |

モーターダンパー (角)MD
角型 外連結 フランジ式 低圧ダクト仕様

| 尺度 | 日付 | 製図 |
|-------|---------|----|
| N.T.S | 02.4.08 | |

株式会社 三功工業所

R-M00C245