





番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	固 定 羽 根	アルミ形材	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 パ ー	アルミ形材 t = 5.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20 I S O規格	JIS B 1111
6	シャッター枠	鋼 板 t = 0.6	JIS G 3313
7	シャッター羽根	鋼 板 t = 0.8	JIS G 3313
8	シャッター開閉用金具	丸 鋼 φ 10	JIS G 3123
9	シャッター用L金具	鋼 板 t = 2.3	JIS G 3141




仕 様

表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	シャッター	黒色亜鉛メッキ
羽根方向	フェイス	垂直方向
	シャッター	短辺方向に平行
最大寸法	W×H＝1.0平方メートル	
	長辺寸法＝1600	
	※最大寸法を超える場合は完全分割となります。	
最小寸法	W＝100，H＝100	
	※寸法が150未満の場合は、シャッター枠の形状が異なります。	

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大吹出風速 V＝5.0 m／s 以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品 名	G V S	承 認	設 計	作 成 日
型 式		丹 野	佐久間	2013.06.24
種 別	スリットグリル			
図 番	ARA － 10053			