




呼び径	A	B	C	D	E	F	G	H	K	N	重量 (g)
No. 3 (φ 75)	97	75	115	82	19	48	37	67	85	3	130
No. 3.5 (φ 85)	107	84	125	91	22	53	42	75	95	3	150
No. 4 (φ 100)	122	99	140	106	26	59	49	85	110	4	180
No. 4.5 (φ 115)	138	114	155	121	32	69	57	101	125	4	200
No. 5 (φ 130)	152	130	170	136	37	76	64	113	140	5	230
No. 6 (φ 150)	173	149	190	156	41	91	72	132	160	5	280
No. 7 (φ 175)	213	177	231	184	44	105	90	149	188	5	430
No. 8 (φ 200)	230	193	250	201	41	117	99	158	205	5	460
No. 10 (φ 250)	304	267	322	275	53	161	140	214	280	5	800
No. 12 (φ 300)	342	303	360	319	56	194	165	250	324	5	1150
No. 14 (φ 350)	342	303	360	319	56	194	190	250	324	5	1200
No. 16 (φ 400)	451	407	469	419	92	254	230	346	424	8	1850
No. 18 (φ 450)	511	470	529	485	106	297	260	403	490	8	2800
No. 20 (φ 500)	511	470	529	485	106	297	310	403	490	8	2910

標準仕様: 風量調整皿型ダンパー付き 例型式: PK20
 特殊仕様: 風量調整皿型ダンパー無し 例型式: PK-L20
 No. 3~No. 6は、※箇所のカール無し
 No. 20は◇箇所の風量調整ダンパー2枚

改訂番号	変更理由	日付	投影法	表面処理	材質	尺度	名称	図面番号
△			第一角法	アルマイト	アルミ	1:2	PK	
			承認	検図	製図	日付		
			飯塚		久保	2017. 03. 15		

中央工業株式会社