





番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材 t = 0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3141
4	取 付 ビ ス	M5 × 20 I S O規格	JIS B 1111
5	取 付 枠	鋼 板 t = 0.6	JIS G 3313
6	取付枠用L金具	鋼 板 t = 2.3	JIS G 3141
7	フィルター	サランネット PS 150 相当 PS 300 相当	
8	取 手		




仕 様

表面处理	フェイス	メラミン焼付塗装
取 付 枠		黒色亜鉛メッキ
羽根方向	フェイス	水平方向
フィルター寸法	W-43, H-45	
最大寸法	長辺寸法 = 600	
最小寸法	短辺寸法 = 250	

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速 $V = 2.5 \text{ m/s}$ 以下で御使用下さい。
(上記風速は、平均風速ではありません。)

No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

品 名	HF (F)	承 認	製 図	作 成 日
型 式	スプリング 開閉式	的 場	平 間	2024.06.17
種 別	ユニバーサルグリル			
図 番	ARP - 14502 C			