番号	名　　称	仕　　様	備　　考
1	額　縁	アルミ形材　t＝1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材　t＝0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼　板　t＝1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 バ ー	アルミ形材　t＝4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20　ISO規格	JIS B 1111
6	取 付 枠	鋼　板　t＝0.6	JIS G 3313
7	取付枠用L金具	鋼　板　t＝2.3	JIS G 3141
8	フィルター	サランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
9	内枠開閉用金具	丸　鋼　φ10	JIS G 3123

No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					









仕　様

表面処理	フェイス　メラミン焼付塗装
	取 付 枠　黒色亜鉛メッキ
羽根方向	フェイス　垂直方向
フィルター寸法	W－43，H－45
最大寸法	W×H＝1.0平方メートル
	長辺寸法＝1600
	※最大寸法を超える場合は完全分割となります。
最小寸法	W＝150，H＝150
中枠分割	W×H＞0.64平方メートル
	長辺寸法 ＞1200

- 製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速　V＝2.5 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品　名	VF（F）	承　認	製　図	作 成 日
型　式		的　場	平　間	2024.06.17
種　別	ユニバーサルグリル			
図　番	ARP － 10012 C			

株式会社アステム