

空調用ガスケット

JA-01 ネオプレンスポンジ

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
5mm×10mm 幅×1m 1000本入	共板	100℃以下 (※3)	一般空調用	自己消化性 UL94HF-1
5mm×15mm 幅×1m 1000本入				
3mm×25mm 幅×1m 500本入	FG (JA-02)			
3mm×30mm 幅×1m 400本入				
3mm×40mm 幅×1m 300本入				

●コーナーボルトフランジ用に開発され、特にシール性が高く、耐燃性・耐候性に優れています。
※フランジダクト用はJA-02ネオプレンスポンジになります。



JA-10 エヌビーフォーム

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
5mmt×15mm幅×10m 72巻入	共板	100℃以下 (※3)	一般空調用	国土交通大臣 不燃材料認定 NM-4804

●ニトリル系スポンジガスケットのため揮発性有機化学物質の含有もなく、シール性が高く共板フランジに適しています。耐候性・気密性・止水栓に優れ経年劣化による粉末化がほとんどありません。



JA-12 スポンジガスケット

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
5mmt×15mm幅×10m 100巻入	共板	100℃以下 (※4)	一般空調用	国土交通大臣 不燃材料認定 NM-5763

●ニトリル系スポンジガスケットのため揮発性有機化学物質の含有もなく、シール性が高く共板フランジに適しています。耐候性・気密性・止水栓に優れ経年劣化による粉末化がほとんどありません。



JA-30 ブルーフォーム

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
6mmt×15mm幅×10m 70巻入	共板	80℃以下 (※3)	クリーンルーム 病院等の一般空調用	国土交通大臣 不燃材料認定 NM-0547 食品衛生法試験 T60002287J001

●無機質高充填発泡のオレフィンプラスチック系のガスケットのため、揮発性有機化学物質の含有もなくシックハウス対策および防塵効果に優れクリーンルーム等にも適しています。国土交通大臣不燃材料認定品です。



JA-40 シリコンスポンジ

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
5mmt×10mm幅×100m巻	共板/FG	-60℃～ +200℃	厨房排気ダクト クリーンルーム等	難燃性 食品衛生法試験 T16000305J001
5mmt×15mm幅×70m巻				

●シリコンスポンジは耐薬品性・耐燃性・耐油性・防水性に優れたガスケットで特に温度の高くなる厨房排気ダクト及びクリーンルーム等に適しています。(片面に粘着加工付)
食品衛生法・食品・添加物等の規格基準に適合しています。



JA-50 ブチルゴムシール

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
3mm×10mm幅×20m 20巻入	共板	80℃以下 (※4)	一般空調用 クリーンルーム等	難燃性
3mm×15mm幅×20m 16巻入				
3mm×10mm幅×10m 30巻入				
5mm×10mm幅×10m 20巻入				
3mm×25mm幅×20m 12巻入	FG			
3mm×30mm幅×20m 10巻入				
3mm×40mm幅×20m 8巻入				

●難燃処理ブチルゴムを基材とし、片面に粘着加工が施され、特に防水性に優れたガスケットです。フランジ形状、材質に左右されない止水効果を発揮します。また、防塵効果にも優れクリーンルーム又は屋外の使用にも適しています。



JA-52 ホワイトシール

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
3mmt×10mm幅×20m 20巻入	共板/FG	100℃以下 (※4)	厨房排気ダクト クリーンルーム等	難燃性 食品衛生法試験 T60004965J001
3mmt×15mm幅×20m 16巻入				
5mmt×10mm幅×10m 20巻入				
5mmt×15mm幅×10m 16巻入				

●食品衛生法・食品添加物等の規格基準に合格したブチルゴム系ガスケットです。
耐油性・耐燃性・防水性を兼ね備え食品工場、厨房等食品安全に関わるダクト用に開発したガスケットです。



JA-70 ロックウールガスケット

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
6mm×15mm幅×10m 60巻入	共板	150℃以下 (※5)	一般空調用 排煙ダクト	国土交通大臣認定 NM-8652(共板用) NM-8651(FG用)
4mm×25mm幅×15m 40巻入	FG			
4mm×30mm幅×15m 32巻入				
4mm×40mm幅×15m 24巻入				

●難燃処理ポリエステル不織布で包み込んだロックウールフェルトガスケットです。片面に粘着加工及び認定番号の印刷が施されています。アングルフランジ用にはボルトホール加工付です。
●ダクト用ガスケットとして国土交通大臣認定品です。



JA-78 ロックウールガスケット

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
5mm×15mm幅×10m 60巻入	共板	150℃以下 (※5)	一般空調用	国土交通大臣 不燃材料認定 NM-1997
4mm×25mm幅×15m 40巻入	FG			
4mm×30mm幅×15m 32巻入				
4mm×40mm幅×15m 24巻入				

●ロックウール繊維をフェルト状に仕上げたガスケットです。難燃性有機バインダーにより繊維同士を強固に結びつけているので、飛散防止にも優れています。
軽量で扱いやすくコーナーボルトフランジ、アングルフランジのどちらにも適しています。



JA-90 マッシュロンテープ

サイズ	使用ダクト	使用温度	適用ダクト	耐燃性その他
M-3 1.5mmt×3mm幅×30m	共板/FG	-160℃～ +260℃	プラント クリーンルーム 病院等 (耐薬品性)	食品衛生法試験 T60000267J001
M-6 3mmt×6mm幅×15m				
M-9 5mmt×9mm幅×8m				
M-12 6mmt×12mm幅×5m				

●50巻入(外箱)・10巻入(中箱)・1巻入(リール巻内箱)

●フッ素樹脂(PTFE100%)を楕円形のマシュマロ状に加工し粘着加工を施したフリーサイズのガスケットです。
化学安定性に優れ、ほとんどの薬品に対応できる万能ガスケットです。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準に合格しています。



JA-600 クリーンルーム用養生フィルム

色	サイズ	使用ダクト	適用ダクト	耐燃性その他
透明ブルー	0.07mmt×600mm幅×100m×4巻入	共板/FG	クリーンルーム 病院等の一般空調用	食品衛生法試験 T60001061J001
	0.07mmt×1000mm幅×100m×2巻入			
	0.07mmt×1200mm幅×100m×2巻入			
	0.07mmt×600mm幅×100m×4巻入			
透明クリアー	0.07mmt×1000mm幅×100m×2巻入			
	0.07mmt×1200mm幅×100m×2巻入			

●ダクト養生専用フィルムです。従来より強い粘着力があり特にダクトフランジ部分への使用に適しています。ポリオレフィン系フィルムの片面に耐候性に優れた粘着剤を塗布した表面保護フィルムです。

